

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1325/CPR/1522/0301

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Stiegrotas keramzītbetona monolītās aiļu pārsedzes: BLS/LAC6/1.2, tips KBP

2. Paredzētais izmantojums:

Izmanto logu un durvju aiļu pārsegšanai ēku būvniecībā

3. Ražotājs:

SIA "PRIORITET"
Daugujupes iela 3, Ulbroka, Ropažu nov., LV-2130
info@prioritet.lv

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

Sistēma 2+

5. saskaņotais standarts:

EN 1520:2011 Rūpnieciski ražoti stiegroti elementi no vieglas pildvielas betona ar vajēju poru struktūru.

Paziņotā iestāde: **A/S "INSPECTA LATVIJA" (1325)**

Stiegrotas keramzītbetona monolītās pārsedzes nestspēja (kN/m)*

| garums platumš | 1190 mm | 1490 mm | 1790 mm | 2090 mm | 2390 mm | 2690 mm | 2990 mm |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100 mm | 25,07 | 14,73 | 10,07 | - | - | - | - |
| 150 mm | 25,93 | 15,40 | 17,67 | 16,00 | 9,27 | - | - |
| 200 mm | 35,73 | 20,53 | 18,13 | 16,40 | 9,87 | 6,60 | 5,53 |
| 250 mm | 43,27 | 27,07 | 20,07 | 21,47 | 13,53 | 8,87 | 11,60 |
| 300 mm | 45,87 | 28,93 | 21,47 | 21,87 | 14,20 | 10,80 | 11,87 |

* pārsedzes izmantošanu katrā konkrētā gadījumā nosaka projektētājs (arhitekts).