

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0000919

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 1) **Aku grodi KC**
 2) **grodu pārseguma plātnes KCP, AGP un AGE**;

2. Paredzētais izmantojums:

Dzelzsbetona grodu elementi skatakām un kontrolakām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu izbūvei

3. Ražotājs:

Prioritet SIA

Daugulupes iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

info@prioritet.lv

4. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

Sistēma 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 1917:2003, EN1917:2003/AC:2008 Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona skatakas un kontrolakas

6. Deklarētās eksploataācijas īpašības:

Būvniecības raksturojums	Izstrādājuma sērijai eksploataācijas īpašības vai deklarēto vērtību intervāls		
Izstrādājuma nosaukums	Grodu pārseguma plātnes		Aku grodi
Ražotāja piešķirtais izstrādājuma kods	AGP un AGE	KCP	KC
Betons			
Spiedes stiprība, klase	C35/45 XF2+XD2	C16/20	C16/20
Ūdens uzsūce, %	6	6	6
Hlorīdu saturs, %	Cl 0,4	Cl 0,4	Cl 0,4
Ūdensnecaurlaidība	W 14	W4	W4
Salizturība	F200	F50	F50
Stieņojuma tērauds			
Stiepes stiprības robeža (f_{tk}), N/mm ²	590	590	590
Stiepes tecēšanas stiprība (f_{yk}), N/mm ²	500	500	500
Mehāniskās īpašības			
Minimālā sagraušanas slodze, F_n , kN/m	-	-	53 24
Stiprības klase, kN/m ²	-	-	53 16
Vertikālās slodzes izturība, kN	300	300	-
Ūdensnecaurlaidība, kPa			30
Izstrādājuma izmēri	-	-	-
Ārējais diametrs, mm	1200, 1700, 2240	1200, 1700, 2200	900, 1200, 1700
Iekšējais diametrs, mm	650-720	650-720	700 1000 1500
Augstums h, mm	135-240	100;150	300 600 900
Sieniņu biezums, mm	-	-	100
Tehniskā zīmējuma Nr.	9.-14.	23.-25.	20.-22.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījies:

SIA "PRIORITET" Valdes priekšsēdētājs:

Aleksandrs Smirnovs

2024.gada 29.maijs.


