

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Izstrādājuma sērijai ekspluatācijas īpašības vai deklarēto vērtību intervāls									
Izstrādājuma nosaukums	Aku grodi				Grodu konusveida elementi		Grodi ar pamatni un iestrādātu polipropilēna PREDL base linear profilu			
Ražotāja piešķirtais izstrādājuma kods	AG	AGE			AGK-10 AGEK-10	AGEK-15	AGED-10-05PR	AGED-15-05PR	AGED-20-05PR	
Betons										
Spiedes stiprība, klase		C35/45			C35/45	C35/45		C35/45		
Ūdens uzsūce, %		6			6			6		
Hlorīdu saturs, %		Cl 0,4			Cl 0,4			Cl 0,4		
Ūdensnecaurlaidība		W14			W14			W14		
Salizturība		F200			F200			F200		
Mehāniskās īpašības										
Minimālā sagraušanas slodze, F _n , kN/m	20	20	57	31	84	69	-	-	-	-
Stiprības klase, kN/m ²	20	20	57	21	84	46	-	-	-	-
Vertikālās slodzes izturība, kN							300	300	-	-
Ūdensnecaurlaidība, kPa							40	40	-	-
(ar butila hermetiķi 22x22mm)					40					
Izstrādājuma izmēri										
Iekšējais diametrs, mm	2000		1000	1500	1000	1500	DN _{min} 600/ DN _{max} 1000	DN _{min} 600/ DN _{max} 1500	1000	1500
Augstums h, mm	500;750;1000		250;500;750;1000				740	700	650-800	650-800
Sieniņu biezums, mm	120		100	125	150		125	150	200	360
Tehniskā zīmējuma Nr.			20.-22.				6.-8.		16.-19.	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

SIA "PRIORITET" Valdes priekšsēdētājs:

Aleksandrs Smirnovs

2024.gada 29.maijs.

